

PRZYCZEPA T-677/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~3 120 kg*
Ładowność techniczna	~3 780 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	5 200 kg
Masa własna	~2 080 kg*
Ilość osi	1
Długość	5 750 mm
Szerokość	2 410 mm
Wysokość	2 800 mm
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4 160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 245 mm
Wysokość ścian skrzyni	1 510 mm
Wysokość platformy od podłoża	710 mm
Grubość blachy ścian	3 mm
Powierzchnia ładunkowa	9,3 m ² (8,65 m ² - po odjęciu nadkoli)
Rozstaw kół	2 000 mm
Zawieszenie	szttywne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 000 kg
Wysokość sprzęgła dyszla – min	410 mm
Wysokość sprzęgła dyszla – max	830 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie osi	4 200 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	36,8 kW / 50 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

Ściany z blachy o gr. 3mm, cynkowane ogniowo.

Tylne drzwi otwierane do dołu służące jak rampa wejściowa. Ramka drzwi cynkowana ogniowo, wypełniona sklejką wodoodporną, antypoślizgową, od wewnątrz poprzeczne listwy ułatwiające wejście, z zewnątrz pokrycie cynkowaną blachą stalową.

Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie tylnej ściany

Podłoga drewniana impregnowana

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłożnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120

Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)

Przykręcane cięgno zaczepu fi 40

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo

Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo

Homologowany zderzak cynkowany ogniowo

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, lampy przednie LED, odblaski obrysowe

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręczną regulacją siły hamowania

Nowe koła 11,5/80-15,3

Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60

Zawieszenie sztywne

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Przegroda wewnętrzna cynkowana ogniowo

Podłoga aluminiowa

Drzwi boczne otwierane w dwóch płaszczyznach (na bok lub do dołu) które mogą służyć jako platforma wejściowa. Ramka drzwi cynkowana ogniowo, wypełniona sklejką wodoodporną, od wewnątrz poprzeczne listwy ułatwiające wejście, z zewnątrz pokrycie cynkowaną blachą stalową. Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi bocznych.

Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (polimocznik)

Powlekanie rampy tylnej polimocznikiem antypoślizgowym

Powlekanie drzwi bocznych polimocznikiem antypoślizgowym

Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa

Oświetlenie full LED

Dopłata do kół 400/60-15.5

Koło zapasowe 400/60-15.5 - luzem

Koło zapasowe 11,5/80-15.3 - luzem

Plandeka sznurowana

Zawór odpływowy w podłodze

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Oko dyszla 50mm

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

