

ROZRZUTNIK N-221/3-1

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~6 000 kg*
Ładowność techniczna	~6 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	9 200 kg
Masa własna	~ 3 200 kg*
Adapter	A4VS - 4 bębny pionowe
Długość	6 540 mm
Szerokość	2 395 mm
Wysokość	2 655 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (górze)	4 050 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 100 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	750 mm
Wysokość platformy od podłoża	1340 mm
Wysokość załadunku	2 090 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Napęd przenośnika	Hydrauliczny
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	7 m ³
Rozstaw kół	1 800 mm
Zawieszenie	Sztywne
Max. obciążenie oka dyszla	2 500 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	400 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1 040 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	7 000 kg
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	59kW / 80KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~6-8 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 750 mm - cynkowane ogniowo
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Tyłna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Cynkowana ogniowo osłona adaptera
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Przykręcane cięgno zaczepu fi 50
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili)
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, tylne - żarówkowe, przednie LED, odblaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Układ jezdny
Nowe koła 500/70-17
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 90 mm, hamulec 300x90
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przegubowy
Zawieszenie sztywne

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Cynkowane ogniowo nadstawy objętościowe z tylną klapą hydrauliczną - wysokość 750 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)

Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi

Podpora dyszla hydrauliczna

Deflektor

Instalacje

Oświetlenie full LED

Szybkozłącz hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa

Instalacja hamulcowa hydrauliczna jedнопrzewodowa

Pozostałe wyposażenie

Wał przegubowy szerokokątny

Trójkąt ostrzegawczy

Digital control - sterowanie napędem przenośnika, ściana tylna, klapa objętościowa, podpora dyszla hydrauliczna

Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika

Cięgno zaczepu K80

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**