

# ROZRZUTNIK N-233/5

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



Rok modelowy 2022

**CynkoMet**<sup>®</sup>  
Czarna Białostocka

<b>DANE TECHNICZNE</b>	
Ładowność administracyjna	~ 4 500 kg *
Ładowność techniczna	~ 4 960 kg *
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	6 340 kg
Masa własna	~ 1 840 kg *
Ilość osi	1
Adapter	A2HS - 2 bębny poziome ślimakowe
Długość	5 810 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 735 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (górze)	3 770 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 720 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	750 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 085 mm
Wysokość załadunku	1 835 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4 / 2 mm
Napęd przenośnika	Mechaniczny z wałką WOM
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałką WOM
Otwierane ściany	Nie
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	5 m3 (usypowa 5,6 m3)
Rozstaw kół	1 500 mm
Zawieszenie	szttywne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 800 kg
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie dolne	445 mm
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie górne	915 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	5 000 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33kW / 45KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~2 - 3 m**

\* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

\*\* - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY</b>
Wysokość ścian 750 mm o gr. 2mm - cynkowane ogniowo
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem 2015/208
Napęd mechaniczny przenośnika z wałka WOM z 9-stopniową regulacją
Cynkowana ogniowo osłona adaptera
Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Przykręcane cięgno zaczepu fi 50
"Rama dolna cynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników hutniczych 160
Rama górna ocynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników zimnogiętych 160"
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z profilu 50x25x3
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, przednie oświetlenie LED, odbłaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
Nowe koła 400/60-15,5
Oś renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Zawieszenie sztywne

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY**

Cynkowane ogniwo nadstawy objętościowe z tylną klapą grawitacyjną - wysokość 500 mm \* (\* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)

Ściana tylna o wysokości 500 mm, cynkowana ogniwo (burta, montowana w miejsce adaptera)

Podpora dyszla hydrauliczna

Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)

Oświetlenie full LED

Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa

WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem

WOM wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Cięgno zaczepu fi40

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO**

| Rozrzutnik obornika N-233/5 | 4,5 TONY

