

ROZRZUTNIK N-235/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~ 4 000 kg *
Ładowność techniczna	~ 4 000 kg *
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	~ 5 840 kg *
Masa własna	~ 1 840 kg *
Ilość osi	2 (przednia oś skrętna ze zwrotnicami)
Adapter	A2HS - 2 bębny poziome ślimakowe
Długość	5 645 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 605 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (górze)	3 770 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 735 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	500 mm
Wysokość platformy od podłoża	955 mm
Wysokość ładunku	1 455 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4 / 2 mm
Napęd przenośnika	Mechaniczny z wałka WOM
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	3,5 m ³ (usypowa 4 m ³)
Rozstaw kół	1 500 mm
Zawieszenie	wahacze z odbojami gumowymi
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie dolne	250 mm
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie górne	600 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	1. - 3 100 kg, 2. - 3 100 kg
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33kW / 45KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~2 - 3 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny
Wysokość ścian 500 mm o gr. 2mm - cynkowane ogniowo.
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo
Napęd mechaniczny przenośnika z wałka WOM z 9-stopniową regulacją
Cynkowana ogniowo osłona adaptera
Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Spawane ciężno zaczepu fi 50
Rama cynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników 160
Podpora dyszla składana
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z profilu 50x25x3
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, przednie oświetlenie LED, odbłaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Nowe koła 10,0/75-15,3
Oś tylna renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60, oś przednia CynkoMet, niehamowana, skrętna ze zwrotnicami.
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Zawieszenie - wahacze z odbojami gumowymi

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Cynkowane ogniowo nadstawy objętościowe z tylną klapą grawitacyjną - wysokość 500 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)
Ściana tylna o wysokości 500 mm, cynkowana ogniowo (burta, montowana w miejsce adaptera)
Deflektor (do adaptera A4VS)
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany ogniowo
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa
WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem
WOM wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

| Rozrzutnik obornika N-235/2 | 4 TONY

