

MISTSTREUER N-235/2

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



Modelljahr 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Administrative Nutzlast	~ 4 000 kg *
Technische Nutzlast	~ 4 000 kg *
Zulässiges Gesamtgewicht nach Vorschriften PL	~ 5 840 kg *
Eigengewicht	~ 1 840 kg *
Anzahl der Achsen	2 (vordere Achse lenkbar mit Weichen)
Streuaggregat	A2HS – 2 horizontale Schnecken-Streuwalzen
Länge	5.645 mm
Breite	2.120 mm
Höhe	2.605 mm
Länge des Laderaumes innen (Oberseite)	3.770 mm
Länge des Ladekastens innen:	1.735 mm
Höhe der Ladekastenwände	500 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	955 mm
Ladungshöhe	1.455 mm
Dicke des Bodenblechs/der Wand	4 / 2 mm
Fördererantrieb	Mechanisch mit Zapfwelle
Antrieb des Streuaggregats	Mechanisch mit Zapfwelle
Kippbare Wände	Nein
Ladevolumen (Beladung 5 cm oberhalb der Seitenwände)	3,5 m ³ (beim Einfüllen 4 m ³)
Radstand	1.500 mm
Aufhängung	Querlenker mit Gummipuffern
Kupplungshöhe der Deichsel - untere Position	250 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - obere Position	600 mm
Max. zulässige Achslast	1. - 3 100 kg, 2. - 3 100 kg
Reifengröße	10/75-15,3
Höchstgeschwindigkeit	30 km/h
Minimal erforderliche Motorleistung des Schleppers	33 kW / 45 PS
Streubreite in Abhängigkeit des verwendeten Dungs	~2 - 3 m**

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung abweichen

*** - Die Streubreite kann in Abhängigkeit vom verwendeten Material von der angegebenen abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG
Wände mit einer Höhe von ~ 500 mm und Stärke von 2 mm - feuerverzinkt.
Streuaggregat A2HS - 2 feuerverzinkte waagerechte Schneckentrommeln
Feuerverzinkte auswechselbare Bodenbleche
Feuerverzinkte gerade Deichsel zum Anschluss an die untere Kupplung mit Auge Ø 50 mm
Mechanischer Antrieb des Förderers mit Zapfwelle mit 9-stufiger Regelung
Feuerverzinkte Streuaggregatabdeckung
Feuerverzinkte vordere Abdeckung, die die Sicherheitsanforderungen erfüllt
Angeschweißter Kupplungszug fi 50
Verzinkter Rahmen : Hauptlängsträger aus C-Profilen 160
Einklappbarer Deichselstützfuß
Feuerverzinkte Kette des Förderers mit einem Kettenglieddurchmesser von 11 mm
Feuerverzinkte auswechselbare Förderbandleisten aus Profil 50x25x3
Über Kurbel betätigte Handbremse
Kettenräder aus Sphäroguss
Anschlusskabel der Beleuchtungsinstallation mit 7PIN 12V Stecker
Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, vordere Beleuchtung mit LEDs bestückt, Umrissreflektoren
Einkreis-Druckluftbremsanlage
Neue Räder 10,0/75-15,3
Hintere Achse der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 70 mm, Bremse 300x60, vordere Achse CynkoMet, nicht gebremst, lenkbar mit Weichen.
Zwei Radkeile in verzinkten Körben
Aufhängung - Querlenker mit Gummipuffern

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet.
Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG
Feuerverzinkte Volumen-Aufsatzwände mit hinterer Schwerkraftklappe, Höhe 500 mm * (* keine Montagemöglichkeit der Aufsatzwände zusammen mit dem Streuaggregat)
Heckwand mit 500 mm Höhe, feuerverzinkt (Bordwand, an der Stelle des Streuaggregats montiert)
Deflektor (für das Streuaggregat A4VS)
Hydraulische Rückwand (vor Streuaggregat)
Feuerverzinktes A4VS-Streuaggregat - 4 vertikale geneigte Schneckentrommeln mit Tellern und Kalkbehälter
Vollständige LED-Beleuchtung
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Zweikreis-Druckluftbremsanlage
Hydraulische Einkreis-Bremsanlage
Gelenkzapfwelle für Anschluss an den Schlepper
Weitwinkel-Gelenkzapfwelle für Anschluss an den Schlepper
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.



**FEUERVERZINKTE
KONSTRUKTION**

