

MISTSTREUER N-233/6

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



 **EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION**



Modelljahr 2022

wersja.1.2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	N-1 310 11
Administrative Nutzlast	~ 4 500 kg *
Technische Nutzlast	~ 4 500 kg *
Zulässiges Gesamtgewicht nach Vorschriften PL	6.640 kg
Zul. Gesamtgewicht nach Verordnung 2015/208 (nur Achslast)	4.850 kg
Eigengewicht	~ 2 140 kg *
Anzahl der Achsen	1
Streuaggregat	A4VS - 4 vertikale Streuwalzen
Länge	5.810 mm
Breite	2.100 mm
Höhe	2.735 mm
Länge des Laderaumes innen (Oberseite)	3.770 mm
Länge des Ladekastens innen:	1.720 mm
Höhe der Ladekastenwände	750 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	1.085 mm
Ladungshöhe	1.835 mm
Dicke des Bodenblechs/der Wand	4 / 2 mm
Fördererantrieb	Mechanisch mit Zapfwelle
Antrieb des Streuaggregats	Mechanisch mit Zapfwelle
Kippbare Wände	Nein
Ladevolumen (Beladung 5 cm oberhalb der Seitenwände)	5 m ³ (beim Einfüllen 5,6 m ³)
Radstand	1.500 mm
Aufhängung	starr
Max. vertikale Belastung der Deichselöse	1.800 kg
Kupplungshöhe der Deichsel - untere Position	445 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - obere Position	915 mm
Max. zulässige Achslast	4.850 kg
Reifengröße	400/60-15,5
Höchstgeschwindigkeit	30 km/h
Minimal erforderliche Motorleistung des Schleppers	33 kW / 45 PS
Streubreite in Abhängigkeit des verwendeten Dungs	~4 - 6 m**

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung abweichen

*** - Die Streubreite kann in Abhängigkeit vom verwendeten Material von der angegebenen abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG

Wände mit einer Höhe von ~ 750 mm und Stärke von 2 mm, feuerverzinkt.

Feuerverzinktes A4VS-Streuaggregat - 4 vertikale geneigte Schnecken trommeln mit Tellern und Kalkbehälter

Feuerverzinkte auswechselbare Bodenbleche

Feuerverzinkte starre Deichsel für den Anschluss an die obere oder untere Schlepperkupplung mit auswechselbarer Öse, Deichsel homologiert nach der Verordnung 2015/208

Mechanischer Antrieb des Förderers mit Zapfwelle mit 9-stufiger Regelung

Feuerverzinkte Streuaggregatabdeckung

Feuerverzinkte vordere Abdeckung, die die Sicherheitsanforderungen erfüllt

Angeschraubter Kupplungszug fi 50

„Verzinkter Unterrahmen : Hauptlängsträger aus Hütten-C-Profilen 160

Verzinkter Oberrahmen : Hauptlängsträger aus kaltgebogenen C-Profilen 160“

Gerader Deichselstützfuß mit einklappbarem teilweise verzinktem Stahlrad

Feuerverzinkte Kette des Förderers mit einem Kettenglieddurchmesser von 11 mm

Feuerverzinkte auswechselbare Förderbandleisten aus Profil 50x25x3

Über Kurbel betätigte Handbremse

Anschlusskabel der Beleuchtungsinstallation mit 7PIN 12V Stecker

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, vordere Beleuchtung mit LEDs bestückt, Umrissreflektoren

Zweikreis Druckluftbremsanlage mit manueller Bremskraftregelung

Neue Räder 400/60-15,5

Achse der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 70 mm, Bremse 300x60

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Starre Aufhängung

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet. Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG
Feuerverzinkte Volumen-Aufsatzwände mit hinterer Schwerkraftklappe, Höhe 500 mm * (* keine Montagemöglichkeit der Aufsatzwände zusammen mit dem Streuaggregat)
Heckwand mit 500 mm Höhe, feuerverzinkt (Bordwand, an der Stelle des Streuaggregats montiert)
Hydraulische Stütze der Deichsel
Deflektor
Hydraulische Rückwand (vor Streuaggregat)
Vollständige LED-Beleuchtung
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung
Gelenkzapfwelle für Anschluss an den Schlepper
Weitwinkel-Gelenkzapfwelle für Anschluss an den Schlepper
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Kupplungszug fi40

Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.

Die Preisliste auf der Website www.cynkomet.pl stellt kein Handelsangebot im Sinne der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches dar sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist der Zeitpunkt der Annahme des Angebots durch den Handelsvertreter der Firma Cynkomet Sp. z o.o.



**FEUERVERZINKTE
KONSTRUKTION**

