

ANHÄNGER T-608/3

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



**EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION
CoC Papiere**



Modelljahr 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-2 531 21 oder T-2 531 11
Administrative Nutzlast	~14.360 kg*
Technische Nutzlast	~14.360 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht	19.000 kg
Unladen mass	4.640 kg*
Anzahl der Achsen	3
Länge - eingezogener / ausgefahrener Heckrahmen max.	11 950 / 12 950** mm
Breite	2.540 mm
Höhe	2.650 mm
Art des Ladekastens	Plattform
Palettenbreite	Ja
Ausfahrbarer Heckrahmen	Ja
Bodenfreiheit	"385/65R22,5 ~1 320 mm
Bodenfreiheit	550/45-22,5 ~1 320 mm
Bodenfreiheit	600/50-22,5 ~1 380 mm"
Höhe der Leitern über dem Boden	1.330 mm
Breite des Ladekastens zwischen den Kanten	2.430 mm
Plattformlänge	9.300 mm
Länge der Ladefläche oben / unten	10 050 / 9 410 mm (+ ca. 1 m max. mit ausgefahrener Heckrahmen)
Ladekasten	22,8 / 25,3** m ²
Dicke des Bodenblechs	4 mm
Tire size	385/65 R22,5
Radstand	1.900 mm
Achsabstand	1-2. 4 875 mm, 2-3. 1.220 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - min.	455 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - max.	1.000 mm
Transport-/Arbeitsgeschwindigkeit	40 km/h
Suspension	Blattfedern
Klasse des gekoppelten Traktors	73,6 kW / 100 PS

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG

Verzinkter Boden aus 4 mm starkem Blech.

„Y“-Deichsel mit auswechselbarem Ende, Homologation nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) sowie 167/2013*2015/208 ND

Angeschraubter Kupplungszug fi 40

Einstellbare Federn zum Halten der Deichsel

Feuerverzinkter Rahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus geschlossene Profilen 160 x 160 x 5 und 120 x 60 x 5.

Über Kurbel betätigte Handbremse

Ränder auf den seitlichen Längsprofilen der Rampe, die das Verschieben der Ladung begrenzen

Öffnungen in den seitlichen Längsprofilen und Halterungen zur Befestigung der Gurte zur Sicherung der Ladung

Feuerverzinkte Leitern vorne und hinten an der Plattform mit einer Höhe 1335 mm, ausgeführt aus geschlossenen Profilen

4 Halteleinen der Leitern

Palettenbreite

Ausziehbarer Heckrahmen, der die Ladefläche um ca. 1 m verlängert (das Fahren auf öffentlichen Straßen mit ausgefahrenem Heckrahmen ist verboten)

Feuerverzinkter homologierter Heckstoßfänger

Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt

Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung mit Ausgang für zweiten Anhänger.

Elektrik- und Bremsenanschluss für zweiten Anhänger am Heck.

Neuer Reifen 385/65 R22.5

Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 400x80 oder 350x90

Blattfederaufhängung

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Kotflügel an der hinteren Achse

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet. Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG
Seitlicher Auffahrschutz
Reserveradwinde mit feuerverzinkter Radhalterung
Zentrale Abspannleinen der Leitern
Seitliche Hydraulikverkleidungen zur Sicherung der Ladung - abgesenkt von einer Seite (andere Seite fest)
Seitliche Hydraulikverkleidungen, die die Ladung sichern - von beiden Seiten abgesenkt
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung
Vollständige LED-Beleuchtung
Hydraulikanlage zum Ausfahren des Heckrahmens
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Reserverad 385/65-22,5
Zuzahlungen Räder 550/45-22,5
Reserverad 550/45-22,5
Aufpreis für Räder 600/50-22,5 (die Anhängerbreite überschreitet 2550 mm)
Reserverad 600/50-22,5
Manuelle Kupplung für zweiten Anhänger
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Erhöhte Leiter (Höhe über dem Boden - 1800 mm)
Leitern 90 Grad
Zugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der Vorderachse

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.



AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION

| Landwirtschaftlicher Anhänger T-608/3 | 14 TONNEN

