

# ANHÄNGER T-608/3 mit Seitenverkleidungen

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



✓ **EUROPÄISCHE  
HOMOLOGATION  
CoC Papiere**



Modelljahr 2022

**CynkoMet**<sup>®</sup>  
Czarna Białostocka

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-2 531 21 oder T-2 531 11
Administrative Nutzlast	~13.460 kg*
Technische Nutzlast	~13.460 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht	19.000 kg
Unladen mass	5.540 kg*
Anzahl der Achsen	3
Länge - eingezogener / ausgefahrener Heckrahmen max.	11 740 / -- mm
Breite	~2.480 mm
Höhe	2.750 mm
Art des Ladekastens	Plattform
Palettenbreite	Ja
Ausfahrbarer Heckrahmen	Nein
<b>AUSFÜHRLICHE SPEZIFIKATION</b>	
Bodenfreiheit	"385/65R22,5 ~1 320 mm
Bodenfreiheit	550/45-22,5 ~1 320 mm
Bodenfreiheit	600/50-22,5 ~1 380 mm"
Höhe der Leitern über dem Boden	Vorne und hinten - 2 375 mm, Seiten ~2 225 mm
Breite des Ladekastens zwischen den Kanten	2.430 mm
Plattformlänge	9.300 mm
Länge der Ladefläche oben / unten	9.310 mm
Ladekasten	22,6m <sup>2</sup>
Dicke des Bodenblechs	4 mm
Tire size	385/65 R22,5
Radstand	1.900 mm
Achsabstand	1-2. 4 875 mm, 2-3. 1.220 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - min.	455 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - max.	1.000 mm
Transport-/Arbeitsgeschwindigkeit	40 km/h
Suspension	Blattfedern
Klasse des gekoppelten Traktors	73,6 kW / 100 PS

\* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

## STANDARD AUSSTATTUNG

Verzinkter Boden aus 4 mm starkem Blech.

„Y“-Deichsel mit auswechselbarem Ende, Homologation nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) sowie 167/2013\*2015/208 ND

Angeschraubter Kupplungszug fi 40

Einstellbare Federn zum Halten der Deichsel

Feuerverzinkter Rahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus geschlossene Profilen 160 x 160 x 5 und 120 x 60 x 5.

Über Kurbel betätigte Handbremse

Ränder auf den seitlichen Längsprofilen der Rampe, die das Verschieben der Ladung begrenzen

Öffnungen in den seitlichen Längsprofilen und Halterungen zur Befestigung der Gurte zur Sicherung der Ladung

Seitliche Hydraulikverkleidungen, die die Ladung sichern - einseitig oder zweiseitig

Palettenbreite

Feuerverzinkter homologierter Heckstoßfänger

Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt

Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung mit Ausgang für zweiten Anhänger.

Elektrik- und Bremsenanschluss für zweiten Anhänger am Heck.

Neuer Reifen 385/65 R22.5

Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 400x80 oder 350x90

Blattfederaufhängung

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Kotflügel an der hinteren Achse

*Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet. Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.*

ZUSATZAUSSTATTUNG
Seitlicher Auffahrschutz
Reserveradwinde mit feuerverzinkter Radhalterung
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung
Vollständige LED-Beleuchtung
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Reserverad 385/65-22,5
Zuzahlungen Räder 550/45-22,5
Reserverad 550/45-22,5
Aufpreis für Räder 600/50-22,5 (die Anhängerbreite überschreitet 2550 mm)
Reserverad 600/50-22,5
Manuelle Kupplung für zweiten Anhänger
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Zugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der Vorderachse

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.

