

PRZYCZEPA RM-240

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2024

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	T-5 131 61
Ładowność administracyjna bez najazdów / z najazdami	~17 800 / 17 000 kg*
Ładowność techniczna bez najazdów / z najazdami	~23 800 / 23 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita administracyjna / techniczna	24 000 / 30 000kg
Masa własna bez najazdów / z najazdami	~6 200 / 7 000 kg*
Ilość osi	3
Długość - rama tylna schowana / wysunięta max.	11 260 mm
Szerokość bazowa / z wysuniętymi poszerzeniami	2 550 / 3 000 mm
Wysokość podłogi dolnego pokładu od podłoża	~886 mm
Wysokość podłogi górnego pokładu od podłoża	~1 065 mm
Typ skrzyni	Platforma
Wysokość z kratownicą przednią	2 475 mm
Wysokość z najazdami	3 675 mm
Wysokość kratownicy od podłogi	1405
Długość powierzchni ładunkowej góra / dół	2 190 / 6 500 mm
Powierzchnia ładunkowa bazowa / z poszerzeniami	22,2 / 25,1 m ²
Grubość blachy podłogi	5 mm
Rozmiar ogumienia	235/75 R17,5
Rozstaw kół	1 925 mm
Rozstaw osi	1-2. 5 185mm, 2-3. 1 350 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	335 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	800 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	88,2 kW / 120 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

Rama (ze ściętymi rogami) cynkowana ogniowo

Pokład górny wykonany z blach ocynkowanych o grubości 5 mm, pokład dolny z desek dębowych o grubości 50 mm oraz nad kołami z blachy cynkowanej 5mm

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) oraz 167/2013*2015/208 ND

2 regulowane sprężyny podtrzymujące dyszel

Przykręcane cięgno zaczepu fi 40

Tyle nogi najazdowe przyczepy wysuwane ręcznie

Hamulec postojowy zrealizowany za pomocą siłowników membranowo sprężynowych

Pręty w podłużnicach bocznych ramy umożliwiające zabezpieczenie ładunku

Ucha transportowe na podłużnicach bocznych i środkowej części pokładu

Homologowany zderzak tylny cynkowany ogniowo

Pokład dolny z wysuwanymi poszerzeniami do 3m krytymi dębowymi sztapłami chowanymi w środkowej części pokładu

Kosz na dwa koła zapasowe

Dwie skrzynki narzędziowe

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane - LED

Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania na osi przedniej i tylnych

Nowe koła 235/75 R17,5 LingLong

Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 100 mm, hamulec 300x135

Zawieszenie na resorach parabolicznych

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Błotniki kół na wszystkich osiach

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Tylne najazdy aluminiowe

Tylne najazdy hydrauliczne sterowane rozdzielaczem hydraulicznym z możliwością rozsuwania najazdów

Cynkowana ogniowo kratownica z przodu platformy o wysokości 1405 mm, wykonana z profili zamkniętych (rama bez ścieg)

Nogi podporowe hydrauliczne dwustronnego działania z niezależnym sterowaniem podpór

Wciągarka hydrauliczna sterowana kablowo i radiowo

Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Nowe koło zapasowe 235/75 R17,5

Nowe koła 235/75 R17,5 Matador

Nowe koło zapasowe 235/75 R17,5 Matador

Tablice gabarytowe

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Oczko dyszla 50mm

Ciężno kula 80mm

Kogut ostrzegawczy LED

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

Cennik na stronie internetowej www.cynkomet.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.

Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez handlowca firmy Cynkomet Sp. z o.o.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

Przyczepa RM-240 | 17 TON

